



ŠKODA KODIAQ

Vznětové motory

Technické údaje	2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4*4	2,0 TDI/110 kW 4*4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4*4 (A)
Motor				
Motor	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč			
Počet válců	4			
Zdvihový objem [cm ³]	1968			
Vrtání × zdvih [mm × mm]	81,0 × 95,5			
Maximální výkon/otáčky [kW/min ⁻¹]	110/3500-4000			140/3500-4000
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min ⁻¹]	340/1750-3000			400/1750-3250
Kompresní poměr	16,2 : 1			15,5 : 1
Exhalační norma	EU 6			
Plnění	elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail			
Mazání	tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje			
Palivo	motorová nafta			
Pohon				
Pohon	pohon předních kol	pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícemelovou kapalinovou spojkou		
Spojka	dvě souosé spojky, mokré, vícemelové, elektrohydraulicky ovládané	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení	dvě souosé spojky, mokré, vícemelové, elektrohydraulicky ovládané	
Převodovka	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	
Převodové stupně	I-3,562 II-2,526 III-1,586 IV-0,938 V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 Z-2,788	I-3,769 II-2,087 III-1,324 IV-0,977 V-0,975 VI-0,814 Z-4,549	I-3,562 II-2,526 III-1,586 IV-0,938 V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 Z-2,788	I-3,562 II-2,526 III-1,586 IV-0,938 V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 Z-2,788
Stálý převod	I-4,733 II-3,944	I-3,944 II-3,087	I-4,733 II-3,944	I-4,733 II-3,944



ŠKODA KODIAQ

Vznětové motory

Technické údaje	2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4×4	2,0 TDI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4×4 (A)
Podvozek				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s podélnými a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny			
Brzdy vzadu	kotoučové			
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			
Kola	7J × 17"			
Pneumatiky	215/65 R17			
Karoserie				
Karoserie	pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová			
Součinitel odporu vzduchu c _x	0,323 {0,324}	0,331 {0,341}		0,334 {0,338}
Vnější rozměry				
Délka [mm]	4697			
Šířka [mm]	1882			
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1655			
Rozvor [mm]	2791			
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	187 {188}			
Rozchod kol vpředu [mm]	1586			
Rozchod kol vzadu [mm]	1576			
Vnitřní rozměry				
Šířka v loktech na předních sedadlech [mm]	1527			
Šířka v loktech na zadních sedadlech (2./3. řada) [mm]	1510/- {1511/1270}			
Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm]	1020			
Efektivní prostor pro hlavu vzadu (2./3. řada) [mm]	1014/- {1015/905}			
Objem zavazadlového prostoru (pětimístné uspořádání) [l]	650-835*** {560-765***}			
Objem zavazadlového prostoru - při sklopených zadních opěradlech (pětimístné uspořádání) [l]	2065 {2005}			
Objem zavazadlového prostoru - při sklopených zadních opěradlech (sedmimístné uspořádání) [l]	{270***}			



ŠKODA KODIAQ

Vznětové motory

Technické údaje	2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4×4	2,0 TDI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4×4 (A)
Hmotnosti				
Pohotovostní hmotnost - s řidičem**	[kg] 1677 {1714}	1714 {1751}	1752 {1789}	1761 {1798}
Užitečné zatížení - s řidičem**	[kg] 450 {605}	475 {525}	475 {605}	475 {605}
Celková hmotnost	[kg] 2252 {2320}	2314 {2386}	2352 {2407}	2361 {2476}
Maximální zatížení střechy	[kg]	75		
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg] 750	750 {-}	750	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného - stoupání 12 %	[kg] 2000	2000 {-}	2500 {2000}	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného - stoupání 8 %	[kg] 2000	2000 {-}	2500 {2000}	
Maximální svíslé zatížení tažného zařízení	[kg] 75 {80}	100 {80}		
Náplně				
Objem palivové nádrže	[l] 58	60		
Provozní vlastnosti				
Maximální rychlost	[km/h] 199 {198}	196 {195}	194 {192}	210 {209}
Zrychlení 0-100 km/h	[s] 9,9 {10,0}	9,6 {9,8}	10,0 {10,2}	8,6 {8,8}
Spotřeba (1999/100/ES)				
- město	[l/100 km] x	6,3 {6,4}	6,7	6,6
- mimo město	[l/100 km] x	4,7 {4,8}	5,1	5,3
- kombinovaná	[l/100 km] 5,0	5,3 {5,4}	5,6	5,7
Emise CO ₂	[g/km] 131	139 {142}	147	150 {151}
Vnější průměr zatáčení - stopový	[m]	11,6		

** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.

*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel.

{ } Platí pro sedmimístné provedení.

x Údaje nebyly v době tiskové uzávěrky k dispozici.